

Reparations - und Pflegeset für Acryl

Dieses Set erlaubt :

- eine dauerhafte Instandhaltung
- bei leichten Kratzern* kleine Reparaturen einfach vorzunehmen

REGELMÄßIGE PFLEGE

- Die Wanne mit lauwarmem Seifenlauge reinigen, dann mit kaltem Wasser ausspülen
- Watte mit CLEANER leicht tränken, dann mit gleichmäßigem, leichtem Druck die Oberfläche polieren

==> Die Wanne erhält ihren Ursprungglanz wieder zurück

KLEINE REPARATUREN

ALLGEMEINE HINWEISE

- vor Gebrauch die Flasche gut schütteln, nach Gebrauch wieder sorgfältig verschließen
- keine große Flächen auf einmal behandeln
- glänzende Farben : für bessere Wirkung naß schleifen, dann polieren
- matte Farben : sehr problematisch ! Die verletzte Oberfläche ist nach der Behandlung nicht wieder in den Originalzustand zu bringen, nur schadhafte Stelle vorsichtig schleifen, nicht polieren

GEBRAUCHSANWEISUNG

- 1 - bei tiefen Kratzern : Stelle erst mit 400er, 800er und zum Schluß 1200er Schleifpapier matschleifen; bei leichten Kratzern oder Schlieren : sofort mit 800er Schleifpapier anfangen
- 2 - mit Watte oder trockenem, weichem Tuch reinigen
- 3 - Watt mit POLISH Nr. 1 tränken, auftragen und die zu behandelnde Fläche kräftig trockenpolieren
- 4 - restlos mit sauberer Watte abwischen
- 5 - falls erforderlich Vorgang wiederholen
- 6 - Watte mit POLISH Nr. 2 tränken, auftragen und polieren
- 7 - mit sauberer Watte vollständig trockenwischen
- 8 - CLEANER wie bei regelmäßiger Pflege auftragen und polieren

* Bei Schäden im Acrylmaterial bieten wir spezifische Reparatursets an

Kit de réparation et d'entretien de l'acrylique

Cet ensemble de réparation permet :

- d'assurer l'entretien régulier de votre élément en acrylique (qualité sanitaire)
- d'effectuer facilement de petites réparations* en cas de rayures légères

ENTRETIEN PERIODIQUE

- Lavez votre produit à l'eau tiède puis rincez-le à l'eau froide
- Imbibez légèrement un coton hydrophile de produit CLEANER puis appliquez ==> Vous rendrez ainsi à votre produit l'aspect du neuf et le brillant d'origine

PETITES REPARATIONS

INDICATIONS

- Bien agiter les flacons avant utilisation, les reboucher soigneusement après usage
- Ne pas opérer par trop grandes surfaces à la fois
- Surfaces brillantes : poncer sous eau savonneuse pour une meilleure efficacité
- Surfaces mates : ne pas repolir pour éviter toute brillance

MODE OPERATOIRE

- 1 - Si la rayure est profonde : dépolir l'emplacement en commençant par le papier abrasif de grade 400, puis le 800, et enfin le 1200. Si la rayure est peu profonde, commence directement par le grade 800
- 2 - Nettoyer à l'aide d'un coton ou d'un chiffon doux et sec
- 3 - Enduire de liquide POLISH N°1 un coton hydrophile sans grain et frotter énergiquement la surface à polir jusqu'au moment où le produit commence à sécher
- 4 - Essuyer complètement avec un autre coton propre
- 5 - Renouveler l'opération si besoin
- 6 - Enduire de liquide POLISH N°2 un coton hydrophile sans grain et lustrer
- 7 - Essuyer complètement avec un autre coton propre
- 8 - Appliquer CLEANER, de la même façon que pour un entretien périodique

* : pour les éclats dans l'acrylique, nous proposons un kit de réparation spécifique comprenant une résine de la couleur du produit à réparer